



LEGENDA :

A - SVETLO STROPNÉ LAMPE 520lm, 1x35 W, IP54

MS1 - SKRINKA PRE OVLADANIA OSVETLENIA, 12 POZDOL IP65

SB - OVLADAC TLAČIDLOVÝ, 10A, 250V, IP65

- IESTVUJÚCI HLAVNÝ ROZVÁDZAČ

POZNÁMKA :

- ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA PREVEŠT KÁBLAMI CYKY
- ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA BUDE VEDENÁ PO PLOCHU, ULOŽENÁ V INŠTALAČNÝCH ZABOCHO A LÍSTOCH
- EL. INŠTALÁCIA MUSÍ SPLŇAŤ KRYTIE MIN. IP44, RESP. V ZÁVISLE STANOVENÝCH VPLYVOV PODLA PROTOKOLU O URČENÍ PROSTREDIA
- OVLADACE NAINŠTALUJÚ DO VÝŠKY MIN. 1,5m OD PODLAHY PODLAŽIE JE VO VÝKRESU UVEDENÉ INAK
- PRI PORUŠENÍ POZDORNEJ DELACEJ KONSTRUKCIE ALEBO PRI PRECHODE KÁBLOV MEDZI DVIAMI PODLAHAMI UŠETRIť ULOŽENIE SYSTÉMU PROTIPÓŽARNEJ OCHRANY
- STUPEŇ EL. KRYTIA PODLA STN 33:2000 541 MIN. IP 20

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRUDOM PODLA STN 33:2000-441:2018

411. OCHRANENIE OPATRENIE SAMOČINNÉ ODPOJENIE NA PÁJANIA

411.2 ZÁKLADNÁ OCHRANA OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM

A1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

A2 ZABRÁNENIE ALEBO KRYTIE (MIN. IP2X)

411.3 POŽIAROVÝ NA OCHRANU PRI PORUŠENÍ OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM

411.3.1 OCHRANENIE UŠETRENIE A OCHRANENIE POSPÁJANIE

VŠETKY ODOBE VODIVE KODICE ČASTI ZARADENIA PRÍSTUPNÉ PRI NORMÁLNYM POŽIAROM

MUSIA SÚTĚ POUŽÍVAŤ K OCHRANENIU ŽIVÝCH ČASTÍ

411.3.2 OCHRANENIE OCHRANENIE ŽIVÝCH ČASTÍ

MAXIMÁLNY ČAS ODPOJENIA JE 0,05 S OČASOM ZÁSAHU ŽIVÝCH ČASTÍ SA POŽIARU MAX. ČAS

VÝNIKUJE 0,05 S. POUŽÍTE SU OCHRANENIE PRÍSTROJE - POISTRY (ISTICE, OCHRANENIE

411.3.3 DOPLŇKOVÁ OCHRANA

411.3.3.1 DOPLŇKOVÁ OCHRANA

412. OCHRANENIE OPATRENIE - DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

412.1 EL. ZABRÁNENIE SU OCHRANENIE DVOJITOU IZOLÁCIU - VŠETKY TAKTO OCHRANENIE

ZABRÁNENIA SU TYPYVO OVRHNE, A OZNAČENIE ZNAČKOU

412.2 KRYTIE - EL. ZABRÁNENIE VŠETKY OVRHNE SU OCHRANENIE KRYTOM MIN. IP65,

PO OTVORENÍ KRYTU BEZ POUŽITIA VŠETKY SU ŽIVÉ ČASTI OCHRANENIE KRYTOM MIN. IP20

415. DOPLŇKOVÁ OCHRANA

415.1 DOPLŇKOVÁ OCHRANA - PRUDOVÉ OCHRANENIE

415.2 DOPLŇKOVÁ OCHRANA - DOPLŇKOVÉ OCHRANENIE POSPÁJANIE